


Свойства						
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая					
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой					
Соединение 2	Метрическая гаечная резьба					
Форма уплотнения 2	Патрубок с режущим кольцом					
Модель	Резьбовое соединение для манометра					
Комплект поставки	С кольцом с уплотнительной кромкой					
Материал	Латунь					





## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие										
Наименование	Серия	Ø d2	Рабочее давление, бар	G1	i	L1	SW	S1		
		(mm)			(mm)	(mm)	(mm)			
MVE NW 04 L MG	L	6	PN 400	G 1/4" -19	14,5	38,0	19	14		
MVE NW 08 L MG	L	10	PN 400	G 1/4" -19	14,5	39,5	19	19		
MVE NW 10 L MG	L	12	PN 400	G 1/4" -19	14,5	40,5	19	22		

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø = наружный диаметр трубы

## Варианты изделия

**MVE** Резьбовое соединение для манометра, Сталь

MVE VA Резьбовое соединение для манометра, нержавеющая сталь

## Запасные части

**DKI** Кольцо с уплотнительной кромкой для внутренней резьбы