


| Свойства | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая | | | | |
| Форма уплотнения 1 | Кольцо с уплотнительной кромкой | | | | |
| Соединение 2 | Метрическая гаечная резьба | | | | |
| Форма уплотнения 2 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения | | | | |
| Модель | Резьбовое соединение для манометра | | | | |
| Комплект поставки | С кольцом с уплотнительной кромкой | | | | |
| Материал | Сталь | | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | | |





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

| Изделие | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|--------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|----|-------------------------|
| Наименование | Серия | Ø d2 (mm) | Рабочее давление, бар | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
| MVO NW 04 L | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| MVO NW 06 L | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| MVO NW 08 L | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| MVO NW 10 L | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| | | | | | | | | | |
| MVO NW 03 S 1/4 | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 35,5 | 19 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| MVO NW 03 S | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| MVO NW 04 S 1/4 | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 35,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| MVO NW 04 S | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| MVO NW 06 S 1/4 | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| MVO NW 06 S | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| MVO NW 08 S 1/4 | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,0 | 19 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| MVO NW 08 S | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление - Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия

MVO VA Резьбовое соединение для манометра, нержавеющая сталь

Запасные части

DKI Кольцо с уплотнительной кромкой для внутренней резьбы