


Свойства			
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Кольцо с уплотнительной кромкой		
Соединение 2	Наружная резьба UN/UNF		
Форма уплотнения 2	Наружный конус 74°		
Модель	Штуцер для соединения с манометром		
Комплект поставки	С кольцом с уплотнительной кромкой		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





Изделие					
Наименование	Макс. рабочее давление (bar)	G1	G2	SW (mm)	
MVR 04 HJ	350	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	17	
MVR 04 HJ 05	350	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	27	
MVR 04 HJ 06	350	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	17	
MVR 04 HJ 08	400	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	
MVR 08 HJ 04	315	G 1/2" -14	7/16" -20 UNF	27	
MVR 08 HJ 05	315	G 1/2" -14	1/2" -20 UNF	27	
MVR 08 HJ 06	315	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27	
MVR 08 HJ	315	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	
MVR 08 HJ 10	200	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	29	
MVR 08 HJ 12	200	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	35	

Запасные части

DKI Кольцо с уплотнительной кромкой для внутренней резьбы