

Свойства				
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling			
Крепление	Зажимное кольцо			
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой			
Соединение	сзади, по центру			
Норма	EN 837-1			
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C			



## Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие					
Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение	
RMM 40-1 HKR	40	01	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-1.6 HKR	40	01,6	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-2.5 HKR	40	02,5	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-4 HKR	40	04	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-6 HKR	40	06	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-10 HKR	40	010	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-16 HKR	40	016	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-25 HKR	40	025	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-40 HKR	40	040	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-60 HKR	40	060	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-100 HKR	40	0100	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-160 HKR	40	0160	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-250 HKR	40	0250	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-315 HKR	40	0315	2,5	G 1/4" -19	
RMM 40-400 HKR	40	0400	2,5	G 1/4" -19	