

Свойства

Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Крепление	Зажимное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение
RMM 40-1 HKR	40	0...1	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-1.6 HKR	40	0...1,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-2.5 HKR	40	0...2,5	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-4 HKR	40	0...4	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-6 HKR	40	0...6	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-10 HKR	40	0...10	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-16 HKR	40	0...16	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-25 HKR	40	0...25	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-40 HKR	40	0...40	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-60 HKR	40	0...60	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-100 HKR	40	0...100	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-160 HKR	40	0...160	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-250 HKR	40	0...250	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-315 HKR	40	0...315	2,5	G 1/4" -19
RMM 40-400 HKR	40	0...400	2,5	G 1/4" -19