

RMM 63 HKR

Манометры без глицеринового наполнения

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Модель | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Крепление | Зажимное кольцо |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с цапфой |
| Соединение | сзади, по центру |
| Норма | EN 837-1 |
| Область температур | средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C |



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие

| Наименование | Номинальная величина Ø | Диапазон шкалы | Класс качества | Соединение |
|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------|
| RMM 63-0.6 HKR | 63 | 0...0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-1 HKR | 63 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-1.6 HKR | 63 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-2.5 HKR | 63 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-4 HKR | 63 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-6 HKR | 63 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-10 HKR | 63 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-16 HKR | 63 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-25 HKR | 63 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-40 HKR | 63 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-60 HKR | 63 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-100 HKR | 63 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-160 HKR | 63 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-250 HKR | 63 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-315 HKR | 63 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 63-400 HKR | 63 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |