

Свойства			
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение без цапфы		
Соединение	внизу		
Норма	EN 837-1		
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C		



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

іие Н	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение
· 0-1/8 4	40	-10	2,5	G 1/8" -28
0.6-1/8 4	40	-1+0,6	2,5	G 1/8" -28
·1.5-1/8 4	40	-1+1,5	2,5	G 1/8" -28
·3-1/8 4	40	-1+3	2,5	G 1/8" -28
·5-1/8 4	40	-1+5	2,5	G 1/8" -28
·9-1/8 4	40	-1+9	2,5	G 1/8" -28
·15-1/8 4	40	-1+15	2,5	G 1/8" -28
-0 4	40	-10	2,5	G 1/4" -19
0.6 4	40	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19
1.5 4	40	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19
-3 4	40	-1+3	2,5	G 1/4" -19
-5 4	40	-1+5	2,5	G 1/4" -19
·9 4	40	-1+9	2,5	G 1/4" -19
· 15 4	40	-1+15	2,5	G 1/4" -19
-5 4 -9 4	40	-1+5 -1+9	2,5 2,5	G