

Свойства	
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Крепление	Переднее кольцо с крепежными отверстиями
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие						
Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение		
RVM 40 -1 +0 HFR	40	-10	2,5	G 1/4" -19		
RVM 40 -1 +0.6 HFR	40	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19		
RVM 40 -1 +1.5 HFR	40	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19		
RVM 40 -1 +3 HFR	40	-1+3	2,5	G 1/4" -19		
RVM 40 -1 +5 HFR	40	-1+5	2,5	G 1/4" -19		
RVM 40 -1 +9 HFR	40	-1+9	2,5	G 1/4" -19		
RVM 40 -1 +15 HFR	40	-1+15	2,5	G 1/4" -19		