

Свойства	
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение без цапфы
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



## Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие				
Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение	
50	-10	2,5	G 1/4" -19	
50	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19	
50	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19	
50	-1+3	2,5	G 1/4" -19	
50	-1+5	2,5	G 1/4" -19	
50	-1+9	2,5	G 1/4" -19	
50	-1+15	2,5	G 1/4" -19	
	50 50 50 50 50 50	50 -10   50 -1+0,6   50 -1+1,5   50 -1+3   50 -1+5   50 -1+9	50 -10 2,5   50 -1+0,6 2,5   50 -1+1,5 2,5   50 -1+3 2,5   50 -1+5 2,5   50 -1+5 2,5   50 -1+9 2,5	