

# RVM 63 HKR

Вакуумные манометры без глицеринового наполнения

**HANSA FLEX**

## Свойства

Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Крепление	Зажимное кольцо
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой
Соединение	сзади, по центру
Норма	EN 837-1
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C



## Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

## Изделие

Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение
RVM 63 -1 +0 HKR	63	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +0.6 HKR	63	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +1.5 HKR	63	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +3 HKR	63	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +5 HKR	63	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +9 HKR	63	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 63 -1 +15 HKR	63	-1...+15	2,5	G 1/4" -19