

Свойства			
Модель	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой		
Соединение	сзади, по центру		
Норма	EN 837-1		
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C		



## Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие					
Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение	
RVM 80 -1 +0 H 1/4	80	-10	1,6	G 1/4" -19	
RVM 80 -1 +0.6 H 1/4	80	-1+0,6	1,6	G 1/4" -19	
RVM 80 -1 +1.5 H 1/4	80	-1+1,5	1,6	G 1/4" -19	
RVM 80 -1 +3 H 1/4	80	-1+3	1,6	G 1/4" -19	
RVM 80 -1 +5 H 1/4	80	-1+5	1,6	G 1/4" -19	
RVM 80 -1 +9 H 1/4	80	-1+9	1,6	G 1/4" -19	
RVM 80 -1 +15 H 1/4	80	-1+15	1,6	G 1/4" -19	