
XHFM T HL / XHFM T HS

Измерительное соединение, серия M16 x 2



Свойства			
Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°		
Соединение 3	Измерительное соединение M 16 x 2		
Конструкция	Т-образная форма		
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1		
Комплект поставки	Штуцер (без накидной гайки и режущего кольца)		
Температура min.	-20 °C		
Температура тах.	100 °C		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие					
Наименование	Серия	Ø d2	G1 + G2	Макс. рабочее давление	
		(mm)		(bar)	
XHFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315	
XHFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315	
XHFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315	
XHFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315	
XHFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315	
XHFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315	
XHFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160	
XHFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160	
XHFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160	
XHFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160	
XHFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630	
XHFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630	
XHFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630	
XHFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630	
XHFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630	
XHFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400	
XHFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400	
XHFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400	
XHFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400	
XHFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315	

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая - Ø d2 = наружный диаметр трубы

Варианты изделия	
XHFM T HL VA / XHFM T HS VA	Измерительное соединение, серия M16 x 2, нержавеющая сталь
HFM T HL / HFM T HS	Измерительное соединение, серия M16 x 2, Сталь

Запаснь	ые части	
HFM VK	Колпачок	