

# FK KG HR MG

Неподвижная муфта для пожарной муфты

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Соединение 2	Кулачковая муфта
Модель	Жесткая муфта с наружной резьбой
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнение из нитрила, черное
Материал	Латунь



## Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Номинальная величина Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2.1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2.1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2.1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

## Варианты изделия

FK KG HR AL    Неподвижная муфта для пожарной муфты, алюминий

## Запасные части

DSD KG N	Напорно-всасывающее уплотнение для пожарной муфты
DSD KG S	Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта
DSD KG V	Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта