# FK KG IR MG

Неподвижная муфта для пожарной муфты

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Плоск. уплотн. |
| **Соединение 2** | Кулачковая муфта |
| **Модель** | Жесткая муфта с внутренней резьбой |
| **Форма уплотнения 2** | Фасонное уплотнение из нитрила, черное |
| **Материал** | Латунь |



## Изделие

| Наименование | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (mm) | Номинальная величина Storz |
|---|---|---|---|
| **FK KG 31 IR 13 D MG** | G 1/2" -14 | 31 | 25-D |
| **FK KG 31 IR 20 D MG** | G 3/4" -14 | 31 | 25-D |
| **FK KG 31 IR 25 D MG** | G 1" -11 | 31 | 25-D |
| **FK KG 66 IR 25 C MG** | G 1" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 IR 32 C MG** | G 1.1/4" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 IR 40 C MG** | G 1.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 IR 50 C MG** | G 2" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 66 IR 65 C MG** | G 2.1/2" -11 | 66 | 52-C |
| **FK KG 81 IR 50 MG** | G 2" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 81 IR 65 MG** | G 2.1/2" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 81 IR 75 MG** | G 3" -11 | 81 | 65 |
| **FK KG 89 IR 50 B MG** | G 2" -11 | 89 | 75-B |
| **FK KG 89 IR 65 B MG** | G 2.1/2" -11 | 89 | 75-B |
| **FK KG 89 IR 75 B MG** | G 3" -11 | 89 | 75-B |
| **FK KG 133 IR 100 A MG** | G 4" -11 | 133 | 110-A |
| **FK KG 133 IR 110 A MG** | G 4.1/2" -11 | 133 | 110-A |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **FK KG IR AL** | Неподвижная муфта для пожарной муфты, алюминий |

## Запасные части

| | |
|---|---|
| **DSD KG N** | Напорно-всасывающее уплотнение для пожарной муфты |
| **DSD KG S** | Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта |
| **DSD KG V** | Напорно-всасывающее уплотнение, пожарная муфта |
| **FLD R N** | Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты |
| **FLD R N W** | Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты |
| **FLD R T** | Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*