


Свойства	
Модель	Плоское уплотнение для жесткой муфты с внутренней резьбой
Материал	Нитрильный каучук черный





Изделие					
Наименование	Для резьбы	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)	
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2	
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2	
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3	
FLD R 1 1/2 N	G 1.1/2"	39	48	3	
FLD R1 1/4 N	G 1.1/4"	33	42	3	
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3	
FLD R 2 1/2 N	G 2.1/2"	66	76	3	
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3	
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3	
FLD R 4 1/2 N	G 4.1/2"	105	126	3	
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4	

Варианты изделия		
FLD R N W	Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты, Нитрил белый	
FLD R T	Плоское уплотнительное кольцо для пожарной муфты, Политетрафторэтилен	

Является запасной частью к следующим изделиям			
FK KG IR AL	Неподвижная муфта для пожарной муфты		
FK KG IR MG	Неподвижная муфта для пожарной муфты		