


Свойства			
Область применения	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности		
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая		
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение		
Соединение 2	Вставная втулка		
Конструкция	прямые		
Модель	Ввертный соединитель		
Цвет	черный		
Рабочие среды	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2		
Материал	Корпус из сополимера ацеталя; кольцо круглого сечения из нитрила		
Норма			





И	ЗД	ел	ие
---	----	----	----

тодотно					
Наименование	Ø d2	G1		L1	SW
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

_					
Inu	шо			α	СТИ
IUV	Іпа	ДΠ	СЛ	чпч	у С Т И

JG 19 E	Защитный колпачок для вставного соединителя
JG 18 S	Стопорное кольцо для вставных соединителей