
HANSA/FLEX

Свойства					
Область применения	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности				
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая				
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение				
Соединение 2	Патрубок				
Конструкция	прямые				
Модель	Ввертный штуцер				
Цвет	черный				
Рабочие среды	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2				
Материал	Корпус из сополимера ацеталя; кольцо круглого сечения из нитрила				





Изделие						
Наименование	Ø d2	G1	į ,	Ļ1	SW	
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15	
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17	
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15	
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17	
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17	
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17	
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17	
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17	
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20	
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20	
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20	
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22	
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24	
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24	