


Свойства					
Область применения	Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности				
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая				
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение				
Соединение 2 + 3	Вставная втулка				
Конструкция	L-образная форма				
Модель	Ввертный соединитель				
Цвет	черный				
Рабочие среды	Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2				
Материал	Корпус из сополимера ацеталя; кольцо круглого сечения из нитрила				





Изделие						
Наименование	Ø d2 _(mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24

Принадлежности			
JG 08	Пробки		
JG 19 E	Защитный колпачок для вставного соединителя		
JG 18 S	Стопорное кольцо для вставных соединителей		