


| Свойства | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Область применения | Для пневмосистем, вакуумного оборудования и пищевой промышленности | | |
| Соединение 1 - 3 | Вставная втулка | | |
| Конструкция | Ү-образная форма | | |
| Модель | Вставной соединитель | | |
| Цвет | черный | | |
| Рабочие среды | Воздух Жидкие среды Инертные газы, например, N2/CO2 | | |
| Материал | Корпус из сополимера ацеталя; кольцо круглого сечения из нитрила | | |





| Изделие | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|--|
| Наименование | Ø d2 | L1 | L2 | L3 | |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| JG 23 04 E | 4 | 37,0 | 28,5 | 15,0 | |
| JG 23 06 E | 6 | 35,5 | 26,8 | 12,9 | |
| JG 23 08 E | 8 | 39,8 | 35,1 | 17,8 | |
| JG 23 12 E | 12 | 55,5 | 44,2 | 21,9 | |

| Принадлежности | | | |
|----------------|--------------|--|--|
| | Защитный | | |
| JG 19 E | колпачок для | | |
| | вставного | | |
| | соединителя | | |
| | Стопорное | | |
| JG 18 S | кольцо для | | |
| 30 10 0 | вставных | | |
| | соединителей | | |
| JG 08 | Пробки | | |