

Свойства			
Модель	Кулачковая муфта для шлангов		
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком		
Соединение 1	Шланговое соединение		
Соединение 2	Кулачковая муфта		
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо		
Норма	DIN 3489		
Температура min.	-40 °C		
Температура max.	95 °C		
Материал	Отливка		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



ИЗ	зде	ıЛV	10
----	-----	-----	----

Наименование	Для шланга с Дв <sub>(mm)</sub>	Дюймы	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

## Варианты изделия

**LSK G AC** Кулачковая муфта (воздух), Сталь

## Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

## Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты