LSK G
Кулачковая муфта (воздух)

Свойства

Модель	Кулачковая муфта для шлангов
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (mm)	Дюймы	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Варианты изделия

LSK G AC	Кулачковая муфта (воздух), Сталь

Принадлежности

LSK GDOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.