

Свойства

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Модель | Кулачковая муфта для шлангов |
| Дополнение к модели | С двойным стопорным кулачком |
| Соединение 1 | Шланговое соединение |
| Соединение 2 | Кулачковая муфта |
| Форма уплотнения 2 | Резиновое уплотнительное кольцо |
| Норма | DIN 3489 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | Отливка |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (мм) | Дюймы | Расстояние до выступа (мм) | Рабочее давление, бар |
|--------------|-------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 06 G | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 15 G | 15 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 19 G | 19 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G | 25 | 1" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 32 G | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 10 |

Варианты изделия

LSK G AC Кулачковая муфта (воздух), Сталь

Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты