

LSK G D

Кулачковая муфта (воздух), с поворотом

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---|
| Модель | Поворотная кулачковая муфта для шланга |
| Дополнение к модели | С двойным стопорным кулачком |
| Соединение 1 | Шланговое соединение |
| Соединение 2 | Кулачковая муфта |
| Форма уплотнения 2 | Резиновое уплотнительное кольцо |
| Норма | DIN 3489 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Для шланга с Дв (мм) | Дюймы | Расстояние до выступа (мм) | Рабочее давление, бар |
|---------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 13 G D | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 G D | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 G D | 25 | 1" | 42 | PN 16 |

Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты