

Свойства

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Модель | Резиновое кольцо для кулачковых муфт |
| Дополнение к модели | Маслостойкая синтетическая резина |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | Пербунан |



Изделие

| Наименование | Наружный Ø (mm) | Внутренний Ø (mm) | h (mm) |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------|
| LSK GOOR | 34 | 20 | 10,5 |

Является запасной частью к следующим изделиям

| | |
|----------------|---|
| LSK SB G | Кулачковая муфта (воздух), стопорный бурт |
| LSK IR G | Кулачковая муфта (воздух) |
| LSK HR G | Кулачковая муфта (воздух) |
| LSK G AC | Кулачковая муфта (воздух) |
| LSK G | Кулачковая муфта (воздух) |
| LSK HR G AC | Кулачковая муфта (воздух) |
| LSK SB G D | Кулачковая муфта (воздух), стопорный бурт |
| LSK HR G D | Кулачковая муфта (воздух), с поворотом |
| LSK G D | Кулачковая муфта (воздух), с поворотом |
| LSK IR D | Кулачковая муфта (воздух), с поворотом |
| LSK VERSCHLUSS | Пробка для кулачковой муфты |