

Свойства			
Модель	Кулачковая муфта с наружной резьбой		
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком		
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая		
Соединение 2	Кулачковая муфта		
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо		
Норма	DIN 3489		
Температура min.	-40 °C		
Температура тах.	95 °C		
Материал	Отливка		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



## Указание

В качестве контрмуфты использовать муфту с латунным уплотнением.

	И	3	Д	e.	П	И	е
--	---	---	---	----	---	---	---

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа <sub>(mm)</sub>	Рабочее давление, бар
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

## Варианты изделия

LSK HR G AC Кулачковая муфта (воздух), Сталь

## Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

## Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты