

LSK HR G

Кулачковая муфта (воздух)

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Модель | Кулачковая муфта с наружной резьбой |
| Дополнение к модели | С двойным стопорным кулачком |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Кулачковая муфта |
| Форма уплотнения 2 | Резиновое уплотнительное кольцо |
| Норма | DIN 3489 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | Отливка |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Указание

В качестве контрмуфты использовать муфту с латунным уплотнением.

Изделие

| Наименование | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (mm) | Рабочее давление, бар |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| LSK NW 06 HR G | G 1/4" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 HR G | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 HR G | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 HR G | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 HR G | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Варианты изделия

LSK HR G AC Кулачковая муфта (воздух), Сталь

Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты