LSK HR G

Кулачковая муфта (воздух)

Свойства

Модель	Кулачковая муфта с наружной резьбой
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Указание

В качестве контрмуфты использовать муфту с латунным уплотнением.

Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

Варианты изделия

LSK HR G AC	Кулачковая муфта (воздух), Сталь

Принадлежности

LSK GDOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.