

LSK HR G AC

Кулачковая муфта (воздух)

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Кулачковая муфта с наружной резьбой
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Варианты изделия

LSK G	Кулачковая муфта (воздух), Отливка
-------	------------------------------------

Принадлежности

LSK GDOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты
----------	---------------------------------------

Запасные части

LSK GOOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты
----------	---------------------------------------