

### Свойства

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Модель              | Кулачковая муфта с наружной резьбой |
| Дополнение к модели | С двойным стопорным кулачком        |
| Соединение 1        | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2        | Кулачковая муфта                    |
| Форма уплотнения 2  | Резиновое уплотнительное кольцо     |
| Температура min.    | -40 °C                              |
| Температура max.    | 95 °C                               |
| Материал            | Сталь                               |
| Защита поверхности  | Гальваническое покрытие             |



### Изделие

| Наименование      | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (мм) | Рабочее давление, бар |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| LSK NW 10 HR G AC | G 3/8" -19            | 42                         | PN 10                 |
| LSK NW 13 HR G AC | G 1/2" -14            | 42                         | PN 10                 |
| LSK NW 16 HR G AC | G 1" -11              | 42                         | PN 10                 |
| LSK NW 20 HR G AC | G 3/4" -14            | 42                         | PN 10                 |
| LSK NW 25 HR G AC | G 1" -11              | 42                         | PN 10                 |

### Варианты изделия

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| LSK G | Кулачковая муфта (воздух), Отливка |
|-------|------------------------------------|

### Принадлежности

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| LSK GDOR | Резиновое кольцо для кулачковой муфты |
|----------|---------------------------------------|

### Запасные части

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| LSK GOOR | Резиновое кольцо для кулачковой муфты |
|----------|---------------------------------------|