

LSK HR G D

Кулачковая муфта (воздух), с поворотом

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---|
| Модель | Поворотная кулачковая муфта с наружной резьбой |
| Дополнение к модели | С двойным стопорным кулачком |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Кулачковая муфта |
| Форма уплотнения 2 | Резиновое уплотнительное кольцо |
| Норма | DIN 3489 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (mm) | Рабочее давление, бар |
|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| LSK NW 13 HR G D | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 HR G D | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 HR G D | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты