LSK IR G

Кулачковая муфта (воздух)

Свойства

Модель	Кулачковая муфта с внутренней резьбой
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Варианты изделия

LSK IR G AC	Кулачковая муфта (воздух), Сталь

Принадлежности

LSK GDOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.