

LSK IR G

Кулачковая муфта (воздух)

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Кулачковая муфта с внутренней резьбой
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Норма	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Варианты изделия

LSK IR G AC Кулачковая муфта (воздух), Сталь

Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты