LSK IR G AC

Кулачковая муфта (воздух)

Свойства

Модель	Кулачковая муфта с внутренней резьбой
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	Соединительная резьба	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Варианты изделия

LSK G	Кулачковая муфта (воздух), Отливка

Принадлежности

LSK GDOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Запасные части

LSK GOOR	Резиновое кольцо для кулачковой муфты

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.