

LSK IR MODY

Кулачковая муфта (воздух), MODY

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Модель | Муфта с внутренней резьбой MODY |
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Кулачковая муфта |
| Форма уплотнения 2 | Резиновое уплотнительное кольцо |
| Норма | DIN 3238 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Описание

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

Изделие

| Наименование | Соединительная резьба | Расстояние до выступа (mm) | Рабочее давление, бар |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| LSK NW 10 IR MODY | G 3/8" -19 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 IR MODY | G 1/2" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 20 IR MODY | G 3/4" -14 | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 IR MODY | G 1" -11 | 42 | PN 16 |

Принадлежности

LSK SDOR N Резиновое кольцо для муфты MODY

Запасные части

LSK SGOR N Резиновое кольцо для муфты MODY