LSK M

Кулачковая муфта (воздух)

Свойства

Модель	Кулачковая муфта для шлангов
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком
Соединение 1	Шланговое соединение
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Латунное уплотнение с резиновой вставкой
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	Отливка
Защита поверхности	Цинкование, белое хроматирование



Указание

В качестве контрмуфты использовать муфту с резиновым уплотнением.

Изделие

Наименование	Для шланга с Дв (mm)	Дюймы	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
LSK NW 13 M	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 M	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 M	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 M	25	1/2"	42	PN 10

Запасные части

LSK HOOS	Удерживающий винт для кулачковой муфты
LSK MOOH	Латунная гильза для кулачковой муфты
LSK SOOR	Кольцо шланга для кулачковой муфты

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.