

**Свойства**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Модель</b>              | Муфта для шланга MODY  |
| <b>Дополнение к модели</b> | С двойным стопорным кулачком                                   |
| <b>Соединение 1</b>        | Шланговое соединение   |
| <b>Соединение 2</b>        | Кулачковая муфта   |
| <b>Форма уплотнения 2</b>  | Резиновое уплотнительное кольцо                                |
| <b>Норма</b>               | DIN 3238   |
| <b>Температура min.</b>    | -40 °C   |
| <b>Температура max.</b>    | 95 °C  |
| <b>Материал</b>            | Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали |
| <b>Защита поверхности</b>  | Гальваническое покрытие  |

**Описание**

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

**Изделие**

| Наименование   | Для шланга с Дв<br>(мм) | Дюймы  | Расстояние до выступа<br>(мм) | Рабочее давление, бар |
|----------------|-------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 10 MODY | 10                      | 3/8"   | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 13 MODY | 13                      | 1/2"   | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 15 MODY | 15                      | 5/8"   | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 19 MODY | 19                      | 3/4"   | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 25 MODY | 25                      | 1"     | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 32 MODY | 32                      | 1.1/4" | 42                            | PN 16                 |

**Принадлежности**

LSK SDOR N Резиновое кольцо для муфты MODY

**Запасные части**

LSK SGOR N Резиновое кольцо для муфты MODY