

Свойства			
Модель	Муфта для шланга MODY		
Дополнение к модели	С двойным стопорным кулачком		
Соединение 1	Шланговое соединение		
Соединение 2	Кулачковая муфта		
Форма уплотнения 2	Резиновое уплотнительное кольцо		
Норма	DIN 3238		
Температура min.	-40 °C		
Температура max.	95 °C		
Материал	Соединительная головка из ковкого чугуна / наконечник из стали		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		



Описание

С утолщенным резьбовым защитным кольцом и новым двусторонним уплотнительным кольцом.

Изделие					
Наименование	Для шланга с Дв ^(mm)	Дюймы	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар	
LSK NW 10 MODY	10	3/8"	42	PN 16	
LSK NW 13 MODY	13	1/2"	42	PN 16	
LSK NW 15 MODY	15	5/8"	42	PN 16	
LSK NW 19 MODY	19	3/4"	42	PN 16	
LSK NW 25 MODY	25	1"	42	PN 16	
LSK NW 32 MODY	32	1.1/4"	42	PN 16	

Принадлеж	ности
LSK SDOR N	Резиновое кольцо для муфты MODY

Запасные ч	асти
LSK SGOR N	Резиновое кольцо для муфты MODY