

# LSK SB G D

Кулачковая муфта (воздух), стопорный бурт

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |   |
|---------------------|---|
| Модель              | Поворотная кулачковая муфта для шланга                            |
| Дополнение к модели | С двойным стопорным кулачком и стопорным буртом                   |
| Соединение 1        | Шланговое соединение  |
| Соединение 2        | Кулачковая муфта  |
| Форма уплотнения 2  | Резиновое уплотнительное кольцо                                   |
| Норма               | DIN 3489  |
| Температура min.    | -40 °C  |
| Температура max.    | 95 °C   |
| Материал            | Соединительная головка из ковкого чугуна /<br>наконечник из стали |
| Защита поверхности  | Гальваническое покрытие   |



## Изделие

| Наименование     | Для шланга с Дв<br>(mm) | Дюймы | Расстояние до выступа<br>(mm) | Рабочее давление, бар |
|------------------|-------------------------|-------|-------------------------------|-----------------------|
| LSK NW 13 SB G D | 13                      | 1/2"  | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 19 SB G D | 19                      | 3/4"  | 42                            | PN 16                 |
| LSK NW 25 SB G D | 25                      | 1"    | 42                            | PN 16                 |

## Принадлежности

LSK GDOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты

## Запасные части

LSK GOOR Резиновое кольцо для кулачковой муфты