WSK HR

Кулачковая муфта GEKA (вода)

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнительное кольцо из NBR
Температура min.	0 °C
Температура max.	95 °C
Рабочие среды	Вода
Материал	Деформируемая латунь MS 58



Изделие

Наименование	G1	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
WSK NW 06 HR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 HR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 HR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 HR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 HR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 HR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 HR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Запасные части

WSK GKOR NEU	Фасонное уплотнительное кольцо для кулачковой муфты для воды

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.