WSK IR

Кулачковая муфта GEKA (вода)

Свойства

Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Соединение 2	Кулачковая муфта
Форма уплотнения 2	Фасонное уплотнительное кольцо из NBR
Температура min.	0 °C
Температура max.	95 °C
Рабочие среды	Вода
Материал	Деформируемая латунь MS 58



Изделие

Наименование	G1	Расстояние до выступа (mm)	Рабочее давление, бар
WSK NW 06 IR	G 1/4" -19	40	PN 50
WSK NW 10 IR	G 3/8" -19	40	PN 50
WSK NW 13 IR	G 1/2" -14	40	PN 50
WSK NW 20 IR	G 3/4" -14	40	PN 50
WSK NW 25 IR	G 1" -11	40	PN 50
WSK NW 32 IR	G 1.1/4" -11	40	PN 50
WSK NW 40 IR	G 1.1/2" -11	40	PN 50

Запасные части

WSK GKOR NEU	Фасонное уплотнительное кольцо для кулачковой муфты для воды

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.