

| Свойства | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| Соединение 1 | Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая | |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. | |
| Соединение 2 | Кулачковая муфта | |
| Форма уплотнения 2 | Фасонное уплотнительное кольцо из NBR | |
| Температура min. | 0 °C | |
| Температура тах. | 95 °C | |
| Рабочие среды | Вода | |
| Материал | Деформируемая латунь MS 58 | |



| Изделие | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Наименование | G1 | Расстояние до выступа (mm) | Рабочее давление, бар | |
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19 | 40 | PN 50 | |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19 | 40 | PN 50 | |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14 | 40 | PN 50 | |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14 | 40 | PN 50 | |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11 | 40 | PN 50 | |
| WSK NW 32 IR | G 1.1/4" -11 | 40 | PN 50 | |
| WSK NW 40 IR | G 1.1/2" -11 | 40 | PN 50 | |

| Запасные части | | |
|----------------|--|--|
| WSK GKOR NEU | Фасонное уплотнительное кольцо для кулачковой муфты для воды | |