

# 3 ВКНЛ ТК

3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1 - 3       | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая  |
| Форма уплотнения 1 - 3 | Внутренний конус 24°   |
| Конструкция            | Компактная конструкция   |
| Отверстие              | Т-образная форма   |
| Ход контакта           | 0°; 90°  |
| Температура min.       | -10 °С   |
| Температура max.       | 80 °С  |
| Материал               | Корпус, шар и переключающий вал из стали<br>Шаровое уплотнение из полиоксиметилена<br>Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука |
| Защита поверхности     | Воронение  |



## Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.  
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

## Изделие

| Наименование | DN* | Серия | Для наружного Ø трубы (mm) | Соединительная резьба | перекрытие        | LW (mm) | Рабочее давление, бар | SW (mm) | SF* |
|--------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----|
| 3 ВКНЛ 04 ТК | 4   | L     | 6                          | M 14x1,5              | отрицат. (открыт) | 5,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 06 ТК | 6   | L     | 8                          | M 14x1,5              | отрицат. (открыт) | 6,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 08 ТК | 8   | L     | 10                         | M 16x1,5              | отрицат. (открыт) | 7,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 10 ТК | 10  | L     | 12                         | M 18x1,5              | отрицат. (открыт) | 9,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 13 ТК | 12  | L     | 15                         | M 22x1,5              | отрицат. (открыт) | 11,5    | PN 350                | 9       | 1,5 |
| 3 ВКНЛ 16 ТК | 16  | L     | 18                         | M 26x1,5              | отрицат. (открыт) | 14,0    | PN 350                | 12      | 1,5 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

## Варианты изделия

3 ВКНЛ ТК VZ / 3 ВКНС ТК VZ 3-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Гальваническое покрытие

## Запасные части

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| ВК ANSCHLAG      | Упорные шайбы для шарового крана     |
| ВК GEKR GRIFF SW | Ручка (изогнутая) для шарового крана |