
3-ходовой шаровой кран, исполнение для низкого давления



Свойства		
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая	
Форма уплотнения 1 - 3	Форма А	
Отверстие	Т-образная форма	
Ход контакта	0°; 90°	
Область температур	Вода: от 0 °C до + 150 °C Воздух: от - 20 °C до + 150 °C	
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена	
Защита поверхности	Никелирование	





Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление
			(bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр