


Свойства					
Соединение 1 - 3	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая				
Форма уплотнения 1 - 3	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е.				
Конструкция	Компактная конструкция				
Отверстие	L-образная форма				
Ход контакта	0°; 90°				
Температура min.	-10 °C				
Температура тах.	80 °C				
Материал	Корпус из кованой стали Шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Изделие							
Наименование	DN*	Соединительная резьба	перекрытие	LW	Рабочее давление, бар	SW	SF*
				(mm)		(mm)	
3 SKR 20 LK VZ	19	G 3/4" -14	отрицат. (открыт)	18	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 LK VZ	25	G 1" -11	отрицат. (открыт)	22	PN 350	14	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр — PN = номинальное давление — PB = макс. рабочее давление — LW = условный проход — SW = размер под ключ — SF = коэффициент безопасности

Запасные части		
BK ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана	
BK GEKR GRIFF SW	Ручка (изогнутая) для шарового крана	