
## 4 BKHL T / 4 BKHS T

4-ходовой шаровой кран



Свойства					
Соединение 1 - 4	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая				
Форма уплотнения 1 - 4	Внутренний конус 24°				
Отверстие	Т-образная форма				
Ход контакта	0°; 90°; 180°				
Температура min.	-10 °C				
Температура тах.	80 °C				
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиоксиметилена Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука				
Защита поверхности	Воронение				





## Указание

Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов. Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.

Изделие									
Наименование	DN*	Серия	Для наружного Ø трубы	Соединительная резьба	перекрытие	LW	Рабочее давление, бар	SW	SF*
			(mm)		, ,	(mm)		(mm)	
4 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	положит. (закрыт)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	положит. (закрыт)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	положит. (закрыт)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	положит. (закрыт)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	положит. (закрыт)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	положит. (закрыт)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	положит. (закрыт)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	положит. (закрыт)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	положит. (закрыт)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	положит. (закрыт)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	положит. (закрыт)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	положит. (закрыт)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	положит. (закрыт)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	положит. (закрыт)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	положит. (закрыт)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	положит. (закрыт)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	положит. (закрыт)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	положит. (закрыт)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 T	38	S	38	M 52x2	положит. (закрыт)	24,0	PN 350	17	1,5

Запасные части		
BK ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана	
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Ручка (изогнутая) для шарового крана	