


# ВКНЛ VZ / ВКНС VZ

2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Ход контакта	0°; 90°
Температура min.	-20 °С
Температура max.	60 °С
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиамида Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



## Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов.  
Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

## Изделие

Наименование	DN*	Серия	Для наружного Ø трубы (mm)	Соединительная резьба	LW (mm)	Рабочее давление, бар	SW (mm)	SF*
ВКНЛ 04 VZ	4	L	6	M 12x1,5	5	PN 500	9	1,5
ВКНЛ 06 VZ	6	L	8	M 14x1,5	6	PN 500	9	1,5
ВКНЛ 08 VZ	8	L	10	M 16x1,5	8	PN 500	9	1,5
ВКНЛ 10 VZ	10	L	12	M 18x1,5	10	PN 500	9	1,5
ВКНЛ 13 VZ	12	L	15	M 22x1,5	13	PN 500	9	1,5
ВКНЛ 16 VZ	16	L	18	M 26x1,5	13	PN 500	12	1,5
ВКНЛ 20 VZ	19	L	22	M 30x2	20	PN 400	14	1,5
ВКНЛ 25 VZ	25	L	28	M 36x2	24	PN 350	14	1,5
ВКНЛ 32 VZ	31	L	35	M 45x2	24	PN 350	14	1,5
ВКНЛ 40 VZ	38	L	42	M 52x2	24	PN 350	14	1,5
ВКНС 04 VZ	4	S	8	M 16x1,5	5	PN 500	9	1,5
ВКНС 06 VZ	6	S	10	M 18x1,5	6	PN 500	9	1,5
ВКНС 08 VZ	8	S	12	M 20x1,5	8	PN 500	9	1,5
ВКНС 10 VZ	10	S	14	M 22x1,5	10	PN 500	9	1,5
ВКНС 13 VZ	12	S	16	M 24x1,5	13	PN 500	9	1,5
ВКНС 16 VZ	16	S	20	M 30x2	15	PN 500	12	1,5
ВКНС 20 VZ	19	S	25	M 36x2	20	PN 400	14	1,5
ВКНС 25 VZ	25	S	30	M 42x2	24	PN 350	14	1,5
ВКНС 32 VZ	31	S	38	M 52x2	24	PN 350	14	1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая – LW = условный проход – PN = номинальное давление PB = макс. рабочее давление – SW = размер под ключ – SF = коэффициент безопасности

## Варианты изделия

ВКНЛ / ВКНС	2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Воронение
ВКНЛ VA / ВКНС VA	2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Корпус, шар и переключающий вал из высококачественной стали