


Свойства			
Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 1 + 2	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е		
Ход контакта	0°; 90°		
Область температур	Вода: от 0 °C до + 130 °C Воздух: от - 20 °C до + 130 °C		
Материал	Корпус из латуни Ручка из алюминия Шар из латуни, твердое хромирование Шаровое уплотнение из политетрафторэтилена		
Защита поверхности	Никелирование		





Указание

Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

Описание

С удлиненной резьбой для ввинчивания для резьбовых трубных соединений по ISO 8434-1

Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

Изделие

Наименование	DN*	Соединительная резьба	Рабочее давление _(bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Запа	сные	части
------	------	-------

ND GRIFF Ручка для шарового крана ND