


Свойства				
Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1 + 2	Для ввертной цапфы формы А, В и при необходимости формы Е			
Ход контакта	0°; 90°			
Температура min.	-10 °C			
Температура тах.	80 °C			
Материал	Корпус, шар и переключающий вал из стали Шаровое уплотнение из полиамида Кольцо круглого сечения из нитрильного каучука			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





Указание

Следует соблюдать указания инструкции по эксплуатации шаровых кранов. Соблюдать допустимые значения давления соединительных элементов.

Изделие							
Наименование	DN*	Соединительная резьба	LW (mm)	Рабочее давление, бар	SW (mm)	SF*	
BKR 04 VZ	4	G 1/8" -28	5	PN 500	9	1,5	
BKR 06 VZ	6	G 1/4" -19	6	PN 500	9	1,5	
BKR 10 VZ	10	G 3/8" -19	10	PN 500	9	1,5	
BKR 13 VZ	12	G 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5	
BKR 20 VZ	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5	
BKR 25 VZ	25	G 1" -11	24	PN 350	14	1,5	
BKR 32 VZ	31	G 1.1/4" -11	24	PN 350	14	1,5	
BKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	24	PN 350	14	1,5	

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр — LW = условный проход — PN = номинальное давление — PB = макс. рабочее давление — SW = размер под ключ — SF = коэффициент безопасности

Варианты изделия		
BKR	2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Воронение	
BKR VA	2-ходовой шаровой кран, блочное исполнение, Корпус, шар и переключающий вал из высококачественной стали	

Принадлежности		
BK ANSCHLAG	Упорные шайбы для шарового крана	
BK GEKR GRIFF SW	Ручка (изогнутая) для шарового крана	