

**Свойства**

**Соединение 1 + 2** Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая

**Температура min.** 0 °C

**Температура max.** 120 °C

**Материал** Латунь OT 58, ручка из стали

**Указание**

Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

**Указания по заказу**

Другие значения давления и температуры по запросу.

**Изделие**

Наименование	DN*	Размер	Рабочее давление (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1.1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1.1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2.1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – G1 + G2 = резьба соединений 1+2

**Варианты изделия**

**MF VA** Золотник втулки, нержавеющая сталь