

# MF MG

Золотник втулки

**HANSA FLEX**

## Свойства

Соединение 1 + 2	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая
Температура min.	0 °C
Температура max.	120 °C
Материал	Латунь OT 58, ручка из стали



## Указание

Значения давления действительны для температуры от 0 °C до + 25 °C; при более высокой температуре учитывать уменьшение давления.

## Указания по заказу

Другие значения давления и температуры по запросу.

## Изделие

Наименование	DN*	Размер	Рабочее давление (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1.1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1.1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2.1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр – G1 + G2 = резьба соединений 1+2

## Варианты изделия

MF VA Золотник втулки, нержавеющая сталь